



Zwembad
warmtepompen



Zwembad warmtepompen

Duik in comfort met de **Gree zwembadwarmtepomp** voor kleine zwembaden. Een geïntegreerde, zeer efficiënte lucht/water warmtepompunit heeft een titanium warmtewisselaar voor uitzonderlijke corrosiebestendigheid en een langere levensduur. De zwembadwarmtepomp is compact maar krachtig. Ideaal voor het behouden van de perfecte temperatuur in jouw zwembad.

Compact formaat en eenvoudig onderhoud

De zwembadwarmtepomp is ontworpen met een geïsoleerd warmtewisselaar en een elektronische bediening. Dit in combinatie met een strak design, resulteert in een compact ontwerp dat niet alleen efficiënt is, maar ook gemakkelijk te onderhouden, waardoor u meer tijd kunt besteden aan het genieten van jouw zwembad.

R32 DC-inverter technologie

Het gebruik van DC inverter ventilator, compressor en elektronisch expansieventiel draagt bij aan een constante temperatuurregeling van het zwembad en een zeer efficiënte werking van het systeem.





Multi-functionele, intelligente bediening

Controller: AAN/UIT, koelen, verwarmen, AUTOMATISCH, timer, stille modus, snel verwarmen, etc.

WIFI (op Gree+ app): AAN/UIT, koelen, verwarmen, AUTOMATISCH, timer, energiebesparende modus, snel verwarmen, etc.



Anti-corrosie

Door het gebruik van titanium buis aan de waterzijde en stevig PVC materiaal aan de buitenzijde, kan de warmtepomp een hoge zuurbestendigheid, uitstekende corrosieweerstand en lagevloestofweerstand bereiken, waardoor het zeer geschikt is voor de warmte-uitwisseling van vaak gedesinfecteerd zwembadwater.



Verwarmingcapaciteit

2 kW tot 18,7 kW



Grootte zwembaden

20 m³ tot 95 m³



Temperatuurbereik

Water: 26°C tot 30°C
Bubbelbad: 40°C



Voor meer informatie bezoek de ACB webshop

Scan de QR-code om naar de
webshop te gaan. Daar vindt u de
handleiding en de onderdelenlijst.



Technische gegevens

Model Buitenunit		GRS-CP11Pd/NhA-K	GRS-CP18Pd/NhA-K
Verwarmingscapaciteit	kW	11,8	18,8
COP (Coëfficiënt van Prestatie)	W/W	5,8 ~ 13,0	5,2 ~ 11,0
Temperatuurbereik Water	°C	10~40	10~40
Geluidsdruk niveau (H)	dB(A)	52	55
Voedingsspanning	V/F/Hz	220-240 / 1 / 50	220-240
Minimale afzekering	A	20	30
Opgenomen vermogen	kW	2,02	3,62
Maximaal opgenomen vermogen	kW	2,5	4
Werkingsbereik buitentemperatuur	°C	-15 - 45	-15 - 45
Koudemiddel		R32	R32
Hoeveelheid Koudemiddel	kg	0,52	0,73
Afmetingen (B x D x H)	mm	980 x 376 x 554	1085 x 402 x 657
Afmetingen verpakking (B x D x H)	mm	1061 x 423 x 705	1183 x 448 x 805
Nettogewicht	mm	43	52,5
Brutogewicht	kg	52	62,5
Nominaal waterdebiet	m ³ /h	3,8	6,5
Maximale grootte zwembad	m ³	75	95
Diameter wateraansluiting	mm	DN50	DN50
Zwembadvolume (m³)		GRS-CP11Pd/NhA-K	GRS-CP18Pd/NhA-K
	≥ 25 °C	40 ~ 75 m ³	55 ~ 95 m ³
Omgevingstemperatuur	15 ~ 24 °C	15 ~ 40 m ³	20 ~ 55 m ³
	-15 ~ 15 °C	< 15 m ³	< 20 m ³

ACB Airco

Houtstraat 3 - 1
2260 Westerlo

Frankrijkstraat 11 - K2
9140 Temse

tel: 014 88 36 32
BTW 0480.157.225

Bezoek onze webshop:
www.acbairco.be

